

РЕНОАРТ SP200

Укрепляющий состав для пористых, рыхлых, ослабленных минеральных оснований при проведении реставрационных работ

- Высокая проникающая способность
- Не влияет на паропроницаемость основания
- Короткое время шивки
- Ярко выраженный укрепляющий эффект



ОПИСАНИЕ

Индастро Реноарт SP200 – укрепляющий состав на силикат-калиевой основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индастро Реноарт SP200 предназначен для укрепления мелко- и крупнопористых, рыхлых, ослабленных минеральных оснований при проведении реставрационных работ. Наносится на поверхность выветренного кирпича, песчаника, известняка, туфа, штукатурок, кладочных растворов и других материалов. Для наружных и внутренних работ.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть, сухим и чистым, без старых пленкообразующих покрытий.

Нанесение

Перед применением раствор рекомендуется слегка перемешать. Раствор наносится кистью, валиком, распылением, либо при укреплении отдельных элементов погружением в раствор.

Время выдержки после обработки камнеукрепителем Индастро Реноарт SP200 зависит от рыхлости и пористости основания, а также климатических условий, но не менее 1 суток.

Расход камнеукрепителя Индастро реноарт SP200 зависит от рыхлости и впитывающей способности основания, а также от способа нанесения (кисть, валик, распыление, погружение).

При необходимости последующего оштукатуривания перед нанесением штукатурного слоя обработать разбавленным 1:2 раствором камнеукрепителя для более лучшей первоначальной адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачная либо с молочным оттенком
Расход, л/м ²	0,1 – 0,5
Плотность, г/см ³	1,03 – 1,05
Температура нанесения, °C	+5...+30

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Упаковка ведро 10 кг.