

ЛЕВЕЛАЙН FS1-4

Инертный наполнитель подготовленный для полимерных полов
Фракция 0,1-0,4мм.

- Для заполнения и придания тиксотропных свойств полимерным материалам Левелайн
- Для придания шерховатой поверхности полимерным покрытиям Левелайн

ОПИСАНИЕ

Инертный наполнитель Левелайн FS1-4 – сухая смесь, изготовленная на основе подготовленного фракционированного песка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инертный наполнитель Левелайн FS1-4 применяется для устройства высококачественных промышленных полов:

- Создание шпаклёвочного состава для ремонта и выравнивания полимерных полов
- Создание шерховатой поверхности полимерного пола;
- Увеличение толщины полимерного покрытия;

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приготовление раствора

Засыпать во время перемешивания в полимерный состав, согласно его инструкции.

Нанесение

При использовании для шпаклёвочного материала:

Готовый полимерный состав с замешанным в нём инертным наполнителем Левелайн FS1-4 наносить шпателем или правилом.

Для создания шерховатой поверхности:

Равномерным тонким слоем рассыпается по поверхности. Затем, согласно инструкции полимерного материала, покрывается финишным слоем полимера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Размер частиц, мм	0,1-0,4мм
Температура проведения работ, °С	См. полимерный состав