ЛЕВЕЛАЙН FS6-12

Инертный заполнитель



- **ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРИДАНИЯ ТИКСОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ ЛЕВЕЛАЙН**
- **ДЛЯ ПРИДАНИЯ ШЕРХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМ ПОЛАМ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инертный заполнитель Левелайн FS6-12 применяется для устройства высококачественных промышленных полов:

- Создание шпаклёвочного состава для ремонта и выравнивания полимерных полов
- Создание шероховатой поверхности полимерного пола
- Увеличение толщины полимерного покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер частиц, мм	0,6-1,2мм
Температура проведения работ, °С	См. полимерный состав

СОСТАВ

Фракционированного кварцевый наполнитель.

УПАКОВКА

Производственная база	Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
ПБЕ Коломна	бумажные мешки 25 кг	60 мешков на поддоне	поддон 1200 × 800 мм

СРОК ГОДНОСТИ

В заводской бумажной упаковке — 12 месяцев от даты изготовления.
Хранить в сухом помещении. Не использовать материал из повреждённой упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Засыпать во время перемешивания в полимерный состав, согласно его инструкции.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ШПАКЛЕВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Готовый полимерный состав с замешанным в нём инертным заполнителем Левелайн FS6-12 наносить шпателем или правилом.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Равномерным тонким слоем рассыпается по поверхности. Затем, согласно инструкции полимерного материала, покрывается финишным слоем полимера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во время проведения работ следует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды. Если раздражение не проходит, то следует обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.